



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### NACELLE ARAIGNEE Bi-énergie

Hauteur de travail	21,00 m
Déport maximal avec 250 Kg de charge	12,00 m
Hauteur d'articulation max.	9,44 m
A - Hauteur du panier	1,10 m
B - Longueur du panier	1,20 m
C - Largeur du panier	0,80 m
D - Longueur minimale totale	6,40 m
E - Longueur minimale sans panier	5,05 m
F - Hauteur minimale, position de transport	1,99 m
G - Largeur minimale totale	0,98 m
H - Garde au sol max.	0,44 m
I - Chenille (Longueur x largeur)	1,45 x 0,20 m
J - Long. en stabilisation standard	4,70 m
K - Larg. en stabilisation standard	4,70 m
Long. en stabilisation & côté étroit	6,30 m
L - Larg. en stabilisation 1 côté étroit	3,65 m
M - Larg. en stabilisation 2 côtés étroit	2,65 m
Plateau d'appui Ø	0,18 m

### PRODUCTIVITE




Capacité de charge	250 Kg
Panier rotatif	180°
Rotation max. de la tourelle	450°
Stabilisation sur pente maxi	-
Châssis réglable en hauteur et largeur	19 /46 cm
Capacité de montée max.	16,7° / 30%
Angle d'attaque	19,0° / 30%
Vitesse de translation	4,0 km/h

### PERFORMANCES DE LEVAGE

Poids total	3000 Kg
Pression en position de transport	4,64 kN/m <sup>2</sup>
Pression en position de travail	1,57 kN/m <sup>2</sup>
Pression max. sous un plateau	23,70 kN

### CACES requis :

CACES R486  
Catégorie B



Document non contractuel - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de ce document sans préavis.  
Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur ou par l'adjonction d'équipements optionnels.



Renseignements et Réservation sur :  
**huet-location.fr**

N° Indigo 0 820 01 22 01  
0,09€ TTC/MN

N° Indigo FAX 0 820 01 22 02  
0,09€ TTC/MN